

	990 Fjärrkontroll	6 knappars På, Av, Nöd/överfall, Skalskydd batteritid ca 1,5 år		7483 Antenn 2m, GSM stryktålig, lågprofil.	Lämplig för montering på plast eller metall 0- 26mm! Ex Container
	7905 Trådlöst Pack	PLUS PACK 2st 990 1st 980 1st 970		7417	Fönstermonterad SMA Antenn GSM 900/1800
	7308	Extra skruvplint		7437	Vägg monterad ute/ inne anten GSM 900/1800
	981 Trådlös Vib.detektor	Vibrationsdetektor		7397	Löser de flesta mottagningsproble m
	970 Trådlös IR Batteritid ca 1,5 år	IR Detektor Täckningsområde ca 12m. temp. Temp.område -10 till +50		7307	Snabbkoppling av GPS på kabelplint
	980 Trådlös magnetkontakt Batteritid ca 1år	Magnetkontakt: 7679, 7795 och 7796 blir trådlös i kombinerad med denna trådlösa magnetkontakt.		7302 GPS	Hålmonterad GPS IP67, 5m. kabel
	960 Trådlös brandvarnare	Optisk brandvarnare Temp.område -5 till +50 grader. Batteritid ca 1 år		7306 GPS	Magnetmonterad GPS, IP67, 1,8m kabel
	8626	Väggtagg/fjärrströmbrytare Räckvidd ca 30 meter HE-35 Belastning: max 3500 W		7679 Se 980	Vattennivågivare Vattentät (IP-67) med lösa kabla för Anslutning (NC).
	8529	CMR-1000, För inbyggnadsmontage väggdosa/central.		7795, 17 x 60cm 7796, 36 X 60cm Se 980	Tryck/trampmatta Vattentät (IP-67) med lösa kabla för anslutning (NO).
	8522	Trådlöst relä: 12/15A & 24/7A VDC. Husbil eller liknande. CMR 1224		2535 Sirén	12 VDC 124 dB 1m
	8421	Reläkort 4VDC		7789	Microbrytare 5 A Hävarm rak L=28 mm
	7453 Temperaturgivare 6 meter, grå	Temperaturgivare för internt/externt bruk: Mätområde -30 till +50 grader		950 IR Detektor	Område: ca 12m Temperaturområde : -10 till +50
	7912 Trådlös Temperaturgivare	Temperaturgivare för torrt utrymme(inomhus). Mätområde -30 till +50 grader		7790 Magnetkontakt	Vattentät (IP-67) med lösa kabla för anslutning (NC)
	3400 MetAlert	Metallsensor Detekterar ytvågor (akustisk emission). Larmar så snart man bryter det minsta i själva materialet.		3402 GlassAlert Minimera risken för falsklarm!	Glassensor - detekterar ytvågor (Akustisk Emission) larmar när glas krossas, ristas eller skärs upp till 9 m².
	3401 MetAlertContainer				
	4183	Nätadapter 12 VDC		2235 180x130x35 Polykarbonat	Apparatladda m. öron, IP 66/67

GSM A3+

Teknik och/eller inbrottslarm!

*Liten flexibel GSM/GPS larmsändare för
kyla - värme - pumpar – drift - inbrott
Skydda, styr, spåra, övervaka, larma, samla data
på ett tryggt och enkelt sätt!*

*GPS positionering,
trådlösa och/eller trådbundna detektorer*

Oberoende vad ditt behov är, har vi lösningen!



Utvecklat och tillverkat i Sverige av

GSM A3+



GSM larm som teknik-/stöld-/positionsalarm

Universell funktion

Kompakt universell larmsändare som larmar via SMS eller GPRS/internet/e-post vid olika händelser som påverkan av fysiska ingångar (larmslingor), temperatur (inbyggd termostat) eller från annan givare.

Idealisk för drift-/temperaturövervakning och insamling av driftdata men även som inbrottslarm i tuff miljö.

Kan fjärrprogrammeras via SMS eller GSM Connect (websida).

Strömsnål, kan monteras i såväl fasta som mobila objekt, passar bra för alla typer av övervakning/positionering.

Med inbyggd värme på kortet fungerar laddningen på det interna batteriet även långt under +0 grader.

Med "Alive" kan du få en rapport när du så önskar vad status är tex temp., position osv.

TEKNISK DATA	GSM A3+
Artikelnummer	7950
Artikelnummer	7951
Artikelnummer	2st fjärrkontroller & blå LED puck
Artikelnummer	7952
Artikelnummer	GPS med kabelplint, 2st fjärrkontroller & blå LED puck
Mått (bxhxd) utan antenn.	90x50x21mm
Vikt	132 g
Temperatur	-20 - + 55 C
Driftspänning	10-28 VDC
Kapsling	IP51, Metall
Batteri	760mA Li-Ion
Strömförbrukning	Ca 20mA i medelvärde. Med aktiv GPS ca 90mA Max 200mA vid laddning
Anslutning	Jackbar skruvplint
	GSM/GPRS osv.
GSM/GPRS	900/1800
Sim kort	Standard
GPS	Se 7952, tar en utgång
SMS styrning	Ja
Möjliga larmnummer	8st
Själv namnge larm	Ja
Alive/Status, valbart	1h – 9900h
LED indikering	2st på kortet
	LARM, IN/UT
GeoFencelarm	Ja med GPS
Spänningslarm	Ja, både internt och extert
Tilt och sabotagelarm	Ja
Utgång trådbundet (GPS tar en utgång, Ut 4 VDC från inbyggd batteri)	2st transistorutgångar, ger spänning ut ca: +4 VDC max 100 mA.
Utgångar trådlösa	8 kanaler
Ingång trådbundet	3 st larm zoner NO eller NC. Varav 2st möjliga att mäta temperatur på.
Ingångar trådlösa	6st
Skalskydd	Ja
Termostat	1st inbyggd med frostvakt
Mätområde -30 - +50C	
Fjärrkontroll	Max 5st
SOS-larm/Överfall	Ja, med fjärrkontroll
Körjournal/Fleettm.	Tillbehör
Loggning av data	Tillbehör
Drift tidsmätning	Tillbehör

GSM A3+



Applikationsexempel:



Container/
kylcontainer



Transporter/
Kyltransporter



Hantverkarens bilar/
Värde transporter



Drift/tekniklarm



Entreprenad/
Lantbruk



Husvagn/Husbil/
Bil/Båt



Kylrum/
Kylsystem



Diesel/
Farmartankar

Maxade funktioner i minimalt format!